



化学品安全技术说明书

修改日期: 2026/05/20	SDS 编号: LABDR-MSDS-007478
产品名称: 甲基环己烷-d14	版本: 电子化学词典 3.0

第1部分 化学品及企业标识

化学品中文名: 甲基环己烷-d14

化学品英文名: Methylcyclohexane-d14

化学品别名: -

CAS No.: 10120-28-2

EC No.: 233-325-3

分子式: C_7D_{14}

产品推荐用途: 用于科学研究、生物制药等多个领域, 不可直接用于临床诊断或治疗, 不可食用。

企业名称: 东莞市乔科化学有限公司

企业地址: 东莞市大朗镇新园一路6号

邮编: 523782

传真: 0769-85315486

联系电话: 0769-85603892

电子邮件: qiaosun@labdr.com.cn

企业应急电话: 400-6226-992

国家应急电话: 0532-83889090

第2部分 危险性概述

紧急情况概述

高度易燃液体和蒸气。 吞咽可能有害。 吞咽及进入呼吸道可能致命。 造成皮肤刺激。 可能造成昏昏 欲睡或眩晕。

对水生生物有毒并具有长期持续影响。 向到现场的医生出示此安全技术说明书。 吸入之后: 将伤者移到空气新鲜处. 立即就医。

在皮肤接触的情况下: 立即除去/脱掉所有沾污的衣物。 用水清洗皮肤/淋浴。 眼睛接触之后: 以大量清水洗去。 取下隐形眼镜。

吞食之后: 如伤者呕吐请注意. 有倒吸入肺部的 危险! 保持呼吸道畅通。 抽吸呕吐后可能导致肺功能失调。 立即呼叫医生。 可燃. 当心回火。

蒸气重于空气, 因此能延地面扩散。 起火时可能引发产生危害性气体或蒸气. 在温和温度下与空气形成具爆炸性混合物. 与之作用有爆炸危险:

氧 放热反应于: 氧化剂, 助燃物质

2.1 GHS危险性类别

易燃液体 (类别 2), H225 急性毒性, 经口 (类别 5), H303 皮肤腐蚀/刺激 (类别 2),
H315 特异性靶器官系统毒性 (一次接触) (类别 3), 麻醉效应, H336 吸入危害 (类别 1),
H304 急性 (短期) 水生危害 (类别 2), H401 长期水生危害 (类别 2), H411

2.2 GHS 标签要素, 包括防范说明

象形图



信号词

危险

危险性说明

H225 高度易燃液体和蒸气。
H303 吞咽可能有害。
H304 吞咽及进入呼吸道可能致命。
H315 造成皮肤刺激。
H336 可能造成昏昏欲睡或眩晕。
H411 对水生生物有毒并具有长期持续影响。

防范说明

预防措施

P210 远离热源/火花/明火/热表面。 禁止吸烟。
P233 保持容器密闭。
P240 容器和装载设备接地/等势联接。
P241 使用防爆的电气/通风/照明设备。
P242 只能使用不产生火花的工具。
P243 采取防止静电放电的措施。
P261 避免吸入烟雾或蒸气。
P264 作业后彻底清洗皮肤。
P271 只能在室外或通风良好之处使用。
P273 避免释放到环境中。
P280 戴防护手套/戴防护眼罩/戴防护面具。

事故响应

P301 + P310 如误吞咽：立即呼叫急救中心/医生。
P303 + P361 + P353 如皮肤（或头发）沾染：立即脱掉所有沾污的衣物。用水清洗皮肤/淋浴。
P304 + P340 + P312 如误吸入：将人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适体位。如感觉不适，呼叫急救中心/医生。
P312 如感觉不适，呼叫急救中心/医生。
P331 不得诱导呕吐。
P332 + P313 如发生皮肤刺激：求医/就诊。
P370 + P378 火灾时：使用干砂、干粉或抗溶泡沫灭火。
P391 收集溢出物。

储存

P403 + P233 存放在通风良好的地方。保持容器密闭。
P403 + P235 存放在通风良好的地方。保持低温。
P405 存放处须加锁。

废弃处置

P501 将内装物/容器送到批准的废物处理厂处理。

简化了的小包装标签 (<= 125 ml)

象形图



信号词

危险

危险性说明

- H225 高度易燃液体和蒸气。
- H303 吞咽可能有害。
- H304 吞咽及进入呼吸道可能致命。
- H315 造成皮肤刺激。
- H336 可能造成昏昏欲睡或眩晕。
- H411 对水生生物有毒并具有长期持续影响。

防范说明

无

2.3 物理和化学危险

- H225 高度易燃液体和蒸气。

2.4 健康危害

- H303 吞咽可能有害。
- H315 造成皮肤刺激。
- H336 可能造成昏昏欲睡或眩晕。
- H304 吞咽及进入呼吸道可能致命。

2.5 环境危害

- H401 对水生生物有毒。
- H411 对水生生物有毒并具有长期持续影响。

2.6 其它危害物 - 无

第3部分 成分/组成信息

物质/混合物

物质

3.1 物质

- 分子式

C7D14
- 分子量

112.20 g/mol
- CAS No.

10120-28-2
- EC-编号

233-325-3

化学品名称	分类	CAS No.	浓度或浓度范围
-------	----	---------	---------

甲基环己烷-d14meth ylcyclohexane-d	易燃液体 类别 2; 急性 毒性 类别 5; 皮肤腐 蚀/刺激 类别 2; 特异 性靶器官系统毒性 (一 次接触) 类别 3; 吸入 危害 类别 1; 急性 (短 期) 水生危害 类别 2; 长期水生危害 类别 2; H225, H303, H315, H336, H304, H401, H411	10120-28-2	<= 100 %
----------------------------------	--	------------	----------

第4部分 急救措施

4.1 必要的急救措施描述

一般的建议

向到现场的医生出示此安全技术说明书。

吸入

吸入之后: 将伤者移到空气新鲜处. 立即就医.

皮肤接触

在皮肤接触的情况下: 立即除去/脱掉所有沾污的衣物。用水清洗皮肤/淋浴。

眼睛接触

眼睛接触之后:以大量清水洗去. 取下隐形眼镜。

食入

吞食之后:如伤者呕吐请注意.有倒吸入肺部的危险! 保持呼吸道畅通. 抽吸呕吐后可能导致肺功能失调. 立即 呼叫医生。

4.2 最重要的症状和健康影响

最重要的已知症状及作用已在标签（参见章节2.2）和/或章节11中介绍

4.3 及时的医疗处理和所需的特殊处理的说明和指示

无数据资料

4.4 对医生的特别提示

无数据资料

第5部分 消防措施

5.1 灭火介质

灭火方法及灭火剂

二氧化碳(CO2) 泡沫 干粉

不合适的灭火剂

对于本物质/混合物，未规定对灭火剂的限制。

5.2 源于此物质或混合物的特别的危害

碳氧化物 可燃. 当心回火。蒸气重于空气，因此能延地面扩散。起火时可能引发产生危害性气体或蒸气. 在温和温度下与空气形成具爆炸性混合物。

5.3 灭火注意事项及保护措施

未着个人呼吸装置人员不可进入危险区域内. 保持安全距离并穿上适当的保护衣物, 避免接触皮肤. 将容器从危险区域移开并以水冷却。

防止消防水污染地表和地下水系统。

第6部分 泄露应急处理

6.1 人员防护措施、防护装备和应急处置程序

对非应急人员的建议 不要吸入蒸气、气溶胶。避免物质接触. 保证充分的通风。远离热源和火源。疏散危险区域，遵守应急程序，征求专家意见。

有关个人防护,请看第8部分。

6.2 环境保护措施

不要让产品进入下水道。爆炸的风险。

6.3 泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料

盖住下水道。收集、围堵、抽出泄漏物。遵守可能适用的材料限制(见7和10部分)。以液体吸收材料吸收, 并依化学废弃物处理。

清理受影响的环境。

6.4 参考其他部分

丢弃处理请参阅第13节。

第7部分 操作处置与储存

7.1 安全操作的注意事项

安全处置注意事项

在通风橱下操作。勿吸入物质/混合物。避免生成蒸气或烟雾. 防火防爆的建议 远离明火、热的表面和点火源。采取防止静电放电的措施。

卫生措施 立即更换受污染衣物. 使用皮肤保护乳液. 使用此物质后须洗手及洗脸. 有关预防措施，请参见章节2.2。

7.2 安全储存的条件,包括任何不兼容性

储存条件

使容器保持密闭，储存在干燥通风处。远离热源和火源。

第8部分 接触控制/个体防护

8.1 控制参数

危害组成及职业接触限值

组分	CAS No.	值	控制参数	依据
----	---------	---	------	----

甲基环己烷-d14	10120-28-2	TWA	400 ppm	美国。ACGIH 阈限值 (TLV)
甲基环己烷-d14	10120-28-2	TWA	400 ppm1,600 mg/m3	美国。NIOSH 推荐的接触限值
甲基环己烷-d14	10120-28-2	TWA	500 ppm2,000 mg/m3	美国。职业接触限值 (OSHA) -表 Z-1 空气污染物限值
甲基环己烷-d14	10120-28-2	PEL	400 ppm1,600 mg/m3	加州化学污染物的允许暴露极限 (第 107 条第 8 款)

8.2 暴露控制

适当的技术控制

立即更换受污染衣物. 使用皮肤保护乳液. 使用此物质后须洗手及洗脸.

个体防护装备

眼面防护

请使用经官方标准如NIOSH (美国) 或 EN 166(欧盟) 检测与批准的设备防护眼部。 安全眼镜

身体保护

阻燃防静电防护服。

呼吸系统防护

在蒸气/烟雾生成时需要.

我们对过滤呼吸防护的建议基于以下标准：DIN EN 143、DIN 14387 及 与所用呼吸防护装置相关的其他附带标准。

环境暴露的控制

不要让产品进入下水道。 爆炸的风险。

第9部分 理化特性

9.1 基本的理化特性的信息

a) 物态	液体
b) 颜色	无数据资料
c) 气味	无数据资料
d) 熔点/凝固点	无数据资料
e) 初沸点和沸程	101 °C

f) 易燃性(固体,气体)	无数据资料
g) 高的/低的燃烧性或爆炸性限度	无数据资料
爆炸上限	6.7 %(V)
爆炸下限	1.1 %(V)
h) 闪点	-4 °C - 闭杯
i) 自燃温度	无数据资料
j) 分解温度	无数据资料
k) pH值	无数据资料
l) 黏度	
运动黏度	无数据资料
动力黏度	无数据资料
m) 水溶性	无数据资料
n) 正辛醇/水分配系数	无数据资料
o) 蒸气压	无数据资料
p) 密度	0.88 克/cm3
密度/相对密度	无数据资料
q) 蒸气密度	无数据资料
r) 粒子特性	无数据资料
s) 爆炸特性	无数据资料
t) 氧化性	无

9.2 其他安全信息

无数据资料

第10部分 稳定性和反应性

10.1 稳定性

本产品 在标准环境条件下 (室温)化学性质稳定。

10.2 危险反应

与之作用有爆炸危险: 氧 放热反应于: 氧化剂 助燃物质

10.3 应避免的条件

加温.

10.4 禁配物

无数据资料

10.5 危险的分解产物

当起火时

见第五节灭火措施

第11部分 毒理学信息

11.1 毒理学影响的信息

急性毒性 LD50 经口 - 小鼠 - 2,250 mg/kg

备注

(RTECS) 针对以下物质规定了相应的值: 甲基环己烷

LC50 吸入 - 大鼠 - 雄性 - 4 h -> 52.6 mg/l - 蒸气

备注

(Lit.) 针对以下物质规定了相应的值: 甲基环己烷

LD50 经皮 - 家兔 - 雄性和雌性 -> 2,000 mg/kg (OECD测试导则402)

备注: 针对以下物质规定了相应的值

环己烷

皮肤腐蚀/刺激

备注

造成皮肤刺激。根据欧盟CLP法规1272/2008, 附件6 (表 3.1/3.2)进行分类 针对以下物质规定了相应的值: 甲基环己烷

备注

反复或长期接触会引起皮肤刺激和皮炎,因本品有脱脂性。

严重眼睛损伤/眼刺激

眼睛 - 家兔

结果

无眼睛刺激

(OECD测试导则405)

备注: 针对以下物质规定了相应的值

甲基环己烷

呼吸或皮肤过敏

Buehler 豚鼠试验 - 豚鼠

结果

阴性

(OECD测试导则406)

备注: 针对以下物质规定了相应的值

环己烷

生殖细胞致突变性

动物试验未见致突变影响。

测试类型

Ames试验 测试系统: 大肠杆菌/沙门式菌 typhimurium 新陈代謝活化: 有或没有代谢活化作用

方法

OECD测试导则471

结果

阴性

备注: 针对以下物质规定了相应的值	甲基环己烷测试类型: 突变性 (哺乳类细胞测试): 染色体变异阴性.
测试系统	中国仓鼠肺细胞 新陈代谢活化: 有或没有代谢活化作用
方法	OECD测试导则473
结果	阴性
备注: 针对以下物质规定了相应的值	甲基环己烷致癌性 无数据资料

生殖毒性

无生殖毒性

特异性靶器官系统毒性（一次接触）

吸入 - 可能造成昏昏欲睡或眩晕。 - 中枢神经系统

备注	根据欧盟CLP法规1272/2008, 附件6 (表 3.1/3.2)进行分类 针对以下物质规定了相应的值: 甲基环己烷
----	--

特异性靶器官系统毒性（反复接触）

无数据资料

吸入危害

吸入可能引起肺水肿和肺炎。

11.2 附加说明

重复染毒毒性 - 大鼠 - 雄性和雌性 - 经口 - 28 d - 未观察到有害效果的水平 - 250 mg/kg - 观察到有害 效果的最
低水平 - 1,
000 mg/kg

备注: 针对以下物质规定了相应的值	甲基环己烷 长期或频繁接触会导致: , 麻醉
-------------------	------------------------

据我们所知，此化学，物理和毒性性质尚未经完整的研究。 系统影响: 麻醉 不能排除其它的危险性。 按照良好的工业卫生和安全规范进行操作。

第12部分 生态学信息

12.1 生态毒性

对鱼类的毒性 半静态试验 LC50 - 青鳉鱼 - 2.07 mg/l - 96 h

备注	(ECHA) 针对以下物质规定了相应的值: 甲基环己烷
----	-----------------------------

对水蚤和其他水生无脊 椎动物的毒性 半静态试验 EC50 - Daphnia magna (水蚤) - 0.326 mg/l - 48 h
(OECD测试导则202)

备注: 针对以下物质规定了相应的值	甲基环己烷
-------------------	-------

对藻类的毒性 静态试验 ErC50 - Pseudokirchneriella subcapitata （羊角月牙藻） - 0.134 mg
/l - 72 h (OECD测试导则201)

备注: 针对以下物质规定了相应的值	甲基环己烷
-------------------	-------

备注: 针对以下物质规定了相应的值

国际海运危规	甲基环己烷
IMDG	METHYLCYCLOHEXANE
国际空运危规	甲基环己烷
IATA-DGR	Methylcyclohexane

14.3 运输危险类别 / Transport hazard class(es)

欧洲陆运危规 / ADR/RID	3
国际海运危规 / IMDG	3 国际空运危规 / IATA-DGR: 3

14.4 包裹组 / Packaging group

欧洲陆运危规 / ADR/RID	II
国际海运危规 / IMDG	II 国际空运危规 / IATA-DGR: II

14.5 环境危害 / Environmental hazards

ADR/RID	是
国际海运危险货物规则	(IMDG) 海洋污染物 (是/否) : 是
国际空运危规	否

14.6 特殊防范措施 / Special precautions for user

请根据化学品性质选择合适的运输工具及相应的运输储存条件。运输工具应配备相应品种和数量的消防材料及泄露应急处理设备。

如选择公路运输，请按规定路线行驶。

14.7 禁配物 / Incompatible materials

第15部分 法规信息

专门对此物质或混合物的安全，健康和环境的规章 / 法规

适用法规

其它的规定

请注意废物处理也应该满足当地法规的要求。

第16部分 其他信息

产品涉及的缩略语说明

- AIIC - 澳大利亚工业化学品清单
- ANTT - 巴西国家陆路运输机构
- ASTM - 美国材料实验协会
- bw - 体重
- CMR - 致癌、致突变性或生殖毒性物质
- DIN - 德国标准化学会
- DSL - 加拿大国内化学物质名录

ECx - 引起x%效应的浓度
ELx - 引起x%效应的负荷率
EmS - 应急措施
ENCS - 日本现有和新化学物质名录
ErCx - 引起x%生长效应的浓度
ERG - 应急指南
GHS - 全球化学品统一分类和标签制度
GLP - 良好实验室规范
IARC - 国际癌症研究机构
IATA - 国际航空运输协会
IBC - 国际散装运输危险化学品船舶构造和设备规则
IC50 - 半抑制浓度
ICAO - 国际民用航空组织
IECSC - 中国现有化学物质名录
IMDG - 国际海运危险货物
IMO - 国际海事组织
ISHL - 日本工业安全与健康法案
ISO - 国际标准化组织
KECI - 韩国现有化学物质名录
LC50 - 测试人群半数致死浓度
LD50 - 测试人群半数致死量（半数致死量）
MARPOL - 国际防止船舶造成污染公约
n.o.s. - 未另列明的
Nch - 智利认证
NO(A)EC - 无可见（有害）作用浓度
NO(A)EL - 无可见（有害）作用剂量
NOELR - 无可见作用负荷率
NOM - 墨西哥安全认证
NTP - 国家毒理学规划处
NZIoC - 新西兰化学物质名录
OECD - 经济合作与发展组织
OPPTS - 污染防治、杀虫剂和有毒物质办公室
PBT - 持久性、生物累积性和毒性的物质
PICCS - 菲律宾化学品与化学物质名录
(Q)SAR - （定量）结构—活性关系
REACH - 欧洲议会和理事会关于化学品的注册、评估、授权和限制法规 (EC) 1907/2006 号
SADT - 自加速分解温度
SDS - 安全技术说明书
TCSI - 台湾既有化学物质清册
TDG - 危险货物运输
TECI - 泰国既有化学物质清单
TSCA - 美国有毒物质控制法
UN - 联合国
UNRTDG - 联合国关于危险货物运输的建议书
vPvB - 高持久性和高生物累积性物质
WHMIS - 工作场所危险品信息系统

免责声明

东莞市乔科化学有限公司在本SDS中全面真实地提供了所有相关资料，但我们并不能保证其绝对的广泛性和精确性。本SDS只为那些受过适当专业训练并使用该产品的有关人员提供对该产品的安全预防资料。获取该SDS的个人使用者，在特殊使用条件下，必须对本SDS的适用性作出独立的判断。在特殊的使用场合下，由于使用本SDS所导致的伤害，东莞市乔科化学有限公司将不负任何责任。