



# 化学品安全技术说明书

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| 修改日期: 2026/05/20 | SDS 编号: LABDR-MSDS-011890 |
| 产品名称: 四氟硼酸锂      | 版本: 电子化学词典 3.0            |

## 第1部分 化学品及企业标识

化学品中文名: 四氟硼酸锂  
化学品英文名: Lithium tetrafluoroborate  
化学品别名: -  
CAS No.: 14283-07-9  
EC No.: -  
分子式: -  
产品推荐用途: 用于科学研究、生物制药等多个领域, 不可直接用于临床诊断或治疗, 不可食用。

企业名称: 东莞市乔科化学有限公司  
企业地址: 东莞市大朗镇新园一路6号  
邮编: 523782  
传真: 0769-85315486  
联系电话: 0769-85603892  
电子邮件: qiaosun@labdr.com.cn  
企业应急电话: 400-6226-992  
国家应急电话: 0532-83889090

## 第2部分 危险性概述

### 紧急情况概述

外观与性状

粉末

颜色

米色

吞咽有害。造成严重皮肤灼伤和眼损伤。怀疑可造成遗传性缺陷。对水生生物有害。

### GHS危险性类别

急性毒性 (经口)

类别 4

皮肤腐蚀/刺激

类别 1B

严重眼睛损伤/眼睛刺激性

类别 1

生殖细胞致突变性

类别 2 急性 (短期) 水生危害: 类别 3

### GHS标签要素

象形图



信号词

危险

危险性说明

H302 吞咽有害。H314 造成严重皮肤灼伤和眼损伤。H341 怀疑可造成遗传性缺陷。H402 对水生生物有害。

### 防范说明

预防措施

P201 使用前取得专用说明。

P202 在阅读并明了所有安全措施前切勿搬动。

P260 不要吸入粉尘。

P264 作业后彻底清洗皮肤。

P270 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。

P273 避免释放到环境中。

P280 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。

### 事故响应

P301 + P312 + P330 如误吞咽：如感觉不适，呼叫急救中心/医生。漱口。

P301 + P330 + P331 如误吞咽：漱口。不要诱导呕吐。

P303 + P361 + P353 如皮肤（或头发）沾染：立即脱掉所有沾污的衣物。用水清洗皮肤/淋浴。

P304 + P340 + P310 如误吸入：将人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适体位。立即呼叫急救中心/医生。

P305 + P351 + P338 + P310 如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。继续冲洗。立即呼叫急救中心/医生。

P308 + P313 如接触到或有疑虑：求医/就诊。

P363 沾染的衣服清洗后方可重新使用。

### 储存

P405 存放处须加锁。

### 废弃处置

P501 将内装物/容器送到批准的废物处理厂处理。

### 简化了的小包装标签 (<= 125 ml)

象形图



信号词

危险

### 危险性说明

H302 吞咽有害。

H314 造成严重皮肤灼伤和眼损伤。

H341 怀疑可造成遗传性缺陷。

H402 对水生生物有害。

### 防范说明

无

### 物理和化学危险

根据现有信息无需进行分类。

### 健康危害

吞咽有害。 造成严重皮肤灼伤和眼损伤。 造成严重眼损伤。 怀疑可造成遗传性缺陷。

环境危害

对水生生物有害。

GHS未包括的其他危害

弱的氟化氢释放性

第3部分 成分/组成信息

|                  |            |
|------------------|------------|
| 物质/混合物           | 物质         |
| 化学文摘登记号(CAS No.) | 14283-07-9 |

| 化学品名称 | 分类 | CAS No.    | 浓度或浓度范围 |
|-------|----|------------|---------|
| 四氟硼酸锂 | —  | 14283-07-9 | <= 100  |

第4部分 急救措施

一般的建议

氢氟酸灼伤需要及时并且专业的处理和医学治疗。 其症状可根据HF浓度不同而持续至24小时。

用水清洗患处后，由于氟离子的透皮/吸收后续损伤仍可能发生。 治疗措施应针对其接触作用而直接结合接触部位的氟离子。

皮肤接触可采用2.5%葡萄糖 酸钙凝胶反复处理直至灼伤感消失。

更加严重的皮肤接触则需要皮下注射葡萄糖酸钙，指（趾），除非医师熟练掌握该技术，因为增加的压强可能造成组织损伤。

指甲下的部位也可能吸收，因此在清洗操作时也应加以处理。

为抑制口服情况下的 氟离子吸收可采用给服牛奶、碳酸钙咀嚼片或含氧化镁和多种 维生素的牛奶。 由于 急救人员需自我保护。

向到现场的医生出示此安全技术说明书。

吸入

吸入之后: 将伤者移到空气新鲜处. 立即就医.

皮肤接触

用葡萄糖酸钙糊进行紧急处理。 在皮肤接触的情况下: 立即除去/ 脱掉所有沾污的衣物。 用水 清洗皮肤/淋浴。 立即呼叫医生。

眼睛接触

眼睛接触之后:以大量清水洗去. 立刻联络眼科医生. 取下隐形眼镜。

食入

吞食之后: 让伤者饮水(最多 2 杯), 避免催吐(有穿孔的危险!). 立即呼叫医生。 勿尝试中和.

最重要的症状和健康影响

最重要的已知症状及作用已在标签（参见章节2.2）和/或章节 11中介绍

对保护施救者的忠告

有关个人防护,请看第8部分。

对医生的特别提示

无数据资料

第5部分 消防措施

灭火方法及灭火剂

根据当时情况和周围环境采用适合的灭火措施。

不合适的灭火剂

对于本物质/混合物，未规定对灭火剂的限制。

特别危险性

不可燃。周围火源可能引发释放危害性蒸气。

有害燃烧产物

氟化氢 硼烷/氧化硼 氧化锂

特殊灭火方法

喷水压制气体/蒸气/雾滴。防止消防水污染地表和地下水系统。

消防人员的特殊保护装备

未着个人呼吸装置人员不可进入危险区域内。保持安全距离并穿上适当的保护衣物，避免接触皮肤。

第6部分 泄漏应急处理

人员防护措施、防护装备和应急处置程序：对非应急人员的建议 避免吸入灰尘。避免物质接触。保证充分的通风。  
疏散危险区域，遵守应急程序，征求专家意见。对紧急情况处理人员的建议：有关个人防护，请看第8部分。

环境保护措施

不要让产品进入下水道。

泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料：盖住下水道。收集、围堵、抽出泄漏物。遵守可能适用的材料限制(见7和10部分)。

干燥取出。丢弃。清理受影响的区域。避免灰尘生成。

第7部分 操作处置与储存

操作处置

有关预防措施，请参见章节2.2。

储存

储存注意事项：紧闭。干燥。

第8部分 接触控制和个体防护

危害组成及职业接触限值

不含有职业接触限值的物质。

工程控制

无数据资料

个体防护装备

呼吸系统防护

在灰尘生成时需要.

我们对过滤呼吸防护的建议基于以下标准

DIN EN 143、DIN 14387 及与所用呼吸防护装置相关的其他附带标准。

推荐的过滤器类型

过滤器 B-(P3)

企业管理者必须要按照呼吸保护器设备的生产商提供的说明书来维护，清洁和 测试这些设备。 这些措施必须正确地文件化。

眼面防护

请使用经官方标准如NIOSH (美国) 或 EN 166(欧盟) 检测与批准的设备防护眼部。 紧密贴合的防护眼罩

皮肤和身体防护

穿防护服

第9部分 理化特性

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| 外观与性状       | 粉末                   |
| 颜色          | 米色                   |
| 气味          | 无数据资料                |
| 气味阈值        | 无数据资料                |
| pH值         | 无数据资料                |
| 熔点/ 熔点范围    | 293 - 300 °C         |
| 方法          | 分解                   |
| 沸点/沸程       | 无数据资料                |
| 闪点          | 不适用                  |
| 蒸发速率        | 无数据资料                |
| 易燃性(固体,气体)  | 此产品不易燃。              |
| 方法          | 可燃性(固体)              |
| 备注          | 此产品不易燃。              |
| 燃烧速率        | 无数据资料                |
| 爆炸上限 / 易燃上限 | 无数据资料                |
| 爆炸下限 / 易燃下限 | 无数据资料                |
| 蒸气压         | 大约 0.1 百帕 (大约 20 °C) |
| 方法          | OECD测试导则104          |

|           |                         |
|-----------|-------------------------|
| 蒸气密度      | 无数据资料                   |
| 相对密度      | 无数据资料                   |
| 密度        | 大约 1.8574 克/cm3 (20 °C) |
| 方法        | OECD测试导则109             |
| 溶解性       |                         |
| 水溶性       | 大约 783 g/l (20 °C)      |
| 方法        | OECD测试导则105             |
| 正辛醇/水分配系数 | 不适用于无机物。                |
| 自燃温度      | 无数据资料                   |
| 分解温度      | 无数据资料                   |
| 动力黏度      | 无数据资料                   |
| 运动黏度      | 无数据资料                   |
| 流动时间      | 无数据资料                   |
| 爆炸特性      | 无数据资料                   |
| 氧化性       | 无                       |
| 分子量       | 93.75 g/mol             |
| 粒子特性      | 无数据资料                   |
| 粒径        | 无数据资料                   |

第10部分 稳定性和反应性

|         |                               |
|---------|-------------------------------|
| 反应性     | 无数据资料                         |
| 稳定性     | 本产品为标准环境条件下 (室温)化学性质稳定。       |
| 危险反应    | 产生危险气体或与右项物品接触会产生有害熏烟: 强酸 氟化氢 |
| 应避免的条件  | 防潮。                           |
| 无数据提供   |                               |
| 禁配物     | 无数据资料                         |
| 危险的分解产物 | 当起火时:见第五节灭火措施                 |

第11部分 毒理学信息

11.1 毒理学影响的信息

急性毒性 LD50 经口 - 大鼠 - 雌性 - 500 mg/kg (OECD测试导则423)

备注 无数据资料

吸入 无数据资料

LD50 经皮 - 大鼠 - 雌性 - > 2,000 mg/kg (OECD测试导则402)

皮肤腐蚀/刺激

备注 引起皮肤灼伤。

严重眼睛损伤/眼刺激

备注 造成严重眼损伤。

呼吸或皮肤过敏

直接肽反应试验 (DPRA) - 皮肤蛋白

结果 阴性

(OECD测试导则442C)

生殖细胞致突变性

怀疑可造成遗传性缺陷。

测试类型 微核试验 测试系统: 人类的淋巴细胞 新陈代谢活化: 有或没有代谢活化作用

方法 OECD测试导则487

结果 可疑迹象

测试类型 Ames试验 测试系统: 鼠伤寒沙门氏菌 新陈代谢活化: 有或没有代谢活化作用

方法 OECD测试导则471

结果 可疑迹象

致癌性

无数据资料

生殖毒性

无数据资料

特异性靶器官系统毒性（一次接触）

无数据资料

特异性靶器官系统毒性（反复接触）

无数据资料

吸入危害

无数据资料

11.2 附加说明

重复染毒毒性 - 大鼠 - 雄性和雌性 - 强饲法 - 未观察到有害效果的水平 - 50 mg/kg 氟离子可降低血清钙离子浓度可能导致致命  
的低血钙症。

高浓度的锂离子会导致头昏和虚脱，如果钠摄入有限能引起肾损伤。脱水、失重、皮肤效应和甲状腺功能紊乱都有报道。

可能出现中枢神经系统效应包括失语、视力模糊、感觉丧失、抽搐等。反复接触锂离子会发生腹泻、呕吐和神经肌肉效应例如震颤、抽筋和反射亢进。

流涎症, 恶心, 呕吐, 发烧, 该物质对粘膜组织和上呼吸道、眼睛和皮肤破坏巨大。据我们所知，此化学，物理和毒性性质尚未经完整的研究。

第12部分 生态学信息

生态毒性

组分:

四氟硼酸锂:

|                  |                                                                       |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 对鱼类的毒性           | LC50 (Danio rerio (斑马鱼)): > 100 mg/l                                  |
| 暴露时间             | 96 h                                                                  |
| 测试类型             | 半静态试验                                                                 |
| 方法               | OECD测试导则203 GLP: 是                                                    |
| 对水蚤和其他水生无脊椎动物的毒性 | EC50 (Daphnia magna (水蚤)): 大约 35.53 mg/l                              |
| 暴露时间             | 48 h                                                                  |
| 测试类型             | 静态试验                                                                  |
| 方法               | OECD测试导则202 GLP: 是                                                    |
| 对藻类/水生植物的毒性      | ErC50 (Pseudokirchneriella subcapitata): 大约 48.32 mg/l                |
| 暴露时间             | 72 h                                                                  |
| 测试类型             | 静态试验                                                                  |
| 方法               | OECD测试导则201 GLP: 是 NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata): 大约 10 mg/l |
| 暴露时间             | 72 h                                                                  |
| 测试类型             | 静态试验                                                                  |
| 方法               | OECD测试导则201 GLP: 是                                                    |
| 对微生物的毒性          | EC50 (活性污泥): > 1,000 mg/l                                             |
| 暴露时间             | 3 h                                                                   |



|           |                           |
|-----------|---------------------------|
| 测试类型      | 静态试验                      |
| 方法        | OECD测试导则209 GLP: 是 生态毒理评估 |
| 长期水生危害    | 本品没有已知的生态毒性影响。            |
| 持久性和降解性   |                           |
| 组分:       |                           |
| 四氟硼酸锂:    |                           |
| 生物降解性     | 备注: 生物降解测试方法并不适用于无机物质。    |
| 生物蓄积潜力    |                           |
| 组分:       |                           |
| 四氟硼酸锂:    |                           |
| 正辛醇/水分配系数 | 备注: 不适用于无机物。              |
| 土壤中的迁移性   |                           |
| 无数据资料     |                           |
| 其他环境有害作用  |                           |
| 无数据资料     |                           |

第13部分 废弃处置

|       |                          |
|-------|--------------------------|
| 处置方法  |                          |
| 废弃化学品 | 将剩余的和不可回收的溶液交给有许可证的公司处理。 |

第14部分 运输信息

|            |                                            |
|------------|--------------------------------------------|
| 国际法规       | 空运(IATA-DGR)                               |
| UN/ID编号    | UN 3260                                    |
| 联合国运输名称    | Corrosive solid, acidic, inorganic, n.o.s. |
| (lithium   | tetrafluoroborate)                         |
| 类别         | 8                                          |
| 包装类别       | II                                         |
| 标签         | Class 8 - Corrosive substances             |
| 包装说明(货运飞机) | 863                                        |
| 包装说明(客运飞机) | 859                                        |

海运(IMDG-Code)

|                           |                                            |
|---------------------------|--------------------------------------------|
| 联合国编号                     | UN 3260                                    |
| 联合国运输名称                   | CORROSIVE SOLID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S. |
| (lithium                  | tetrafluoroborate)                         |
| 类别                        | 8                                          |
| 包装类别                      | II                                         |
| 标签                        | 8                                          |
| EmS 表号                    | F-A, S-B                                   |
| 海洋污染物 (是/否)               | 否                                          |
| 按《MARPOL2026公约》附则II和IBC规则 | 不适用于供应的产品。                                 |

国内法规

|         |                              |
|---------|------------------------------|
| JT/T    | 617                          |
| 联合国编号   | UN 3260                      |
| 联合国运输名称 | 腐蚀性固体，酸性的，无机的，未另作规定的 (四氟硼酸锂) |
| 类别      | 8                            |
| 包装类别    | II                           |
| 标签      | 8                            |
| 对环境有害   | 否                            |

特殊防范措施 本文提供的运输分类仅供参考，纯粹基于本安全技术说明书中所描述的未包装材料的性质。  
运输 分类可能因运输方式、包装尺寸和区域或国家法规的不同而有所不同。

第15部分 法规信息

专门对此物质或混合物的安全，健康和环境的规章 / 法规

适用法规

其它的规定

请注意废物处理也应该满足当地法规的要求。

第16部分 其他信息

产品涉及的缩略语说明

AIIC - 澳大利亚工业化学品清单

ANTT - 巴西国家陆路运输机构  
ASTM - 美国材料实验协会  
bw - 体重  
CMR - 致癌、致突变性或生殖毒性物质  
DIN - 德国标准化学会  
DSL - 加拿大国内化学物质名录  
ECx - 引起x%效应的浓度  
ELx - 引起x%效应的负荷率  
EmS - 应急措施  
ENCS - 日本现有和新化学物质名录  
ErCx - 引起x%生长效应的浓度  
ERG - 应急指南  
GHS - 全球化学品统一分类和标签制度  
GLP - 良好实验室规范  
IARC - 国际癌症研究机构  
IATA - 国际航空运输协会  
IBC - 国际散装运输危险化学品船舶构造和设备规则  
IC50 - 半抑制浓度  
ICAO - 国际民用航空组织  
IECSC - 中国现有化学物质名录  
IMDG - 国际海运危险货物  
IMO - 国际海事组织  
ISHL - 日本工业安全与健康法案  
ISO - 国际标准化组织  
KECI - 韩国现有化学物质名录  
LC50 - 测试人群半数致死浓度  
LD50 - 测试人群半数致死量（半数致死量）  
MARPOL - 国际防止船舶造成污染公约  
n.o.s. - 未另列明的  
Nch - 智利认证  
NO(A)EC - 无可见（有害）作用浓度  
NO(A)EL - 无可见（有害）作用剂量  
NOELR - 无可见作用负荷率  
NOM - 墨西哥安全认证  
NTP - 国家毒理学规划处  
NZIoC - 新西兰化学物质名录  
OECD - 经济合作与发展组织  
OPPTS - 污染防治、杀虫剂和有毒物质办公室  
PBT - 持久性、生物累积性和毒性的物质  
PICCS - 菲律宾化学品与化学物质名录  
(Q)SAR - （定量）结构—活性关系  
REACH - 欧洲议会和理事会关于化学品的注册、评估、授权和限制法规 (EC) 1907/2006 号  
SADT - 自加速分解温度  
SDS - 安全技术说明书  
TCSI - 台湾既有化学物质清册  
TDG - 危险货物运输  
TECI - 泰国既有化学物质清单  
TSCA - 美国有毒物质控制法  
UN - 联合国  
UNRTDG - 联合国关于危险货物运输的建议书  
vPvB - 高持久性和高生物累积性物质  
WHMIS - 工作场所危险品信息系统

## 免责声明

东莞市乔科化学有限公司在本SDS中全面真实地提供了所有相关资料，但我们并不能保证其绝对的广泛性和精确性。本SDS只为那些受过适当专业训练并使用该产品的有关人员提供对该产品的安全预防资料。获取该SDS的个人使用者，在特殊使用条件下，必须对本SDS的适用性作出独立的判断。在特殊的使用场合下，由于使用本SDS所导致的伤害，东莞市乔科化学有限公司将不负

任何责任。

