



化学品安全技术说明书

修改日期: 2026/05/20	SDS 编号: LABDR-MSDS-025399
产品名称: 琼斯试剂	版本: 电子化学词典 3.0

第1部分 化学品及企业标识

化学品中文名: 琼斯试剂

化学品英文名: Jones reagent

化学品别名: -

CAS No.: -

EC No.: -

分子式: -

产品推荐用途: 用于科学研究、生物制药等多个领域, 不可直接用于临床诊断或治疗, 不可食用。

企业名称: 东莞市乔科化学有限公司

企业地址: 东莞市大朗镇新园一路6号

邮编: 523782

传真: 0769-85315486

联系电话: 0769-85603892

电子邮件: qiaosun@labdr.com.cn

企业应急电话: 400-6226-992

国家应急电话: 0532-83889090

第2部分 危险性概述

紧急情况概述

外观与性状

液体

可能引起燃烧或爆炸; 强氧化剂。可能腐蚀金属。吞咽会中毒。皮肤接触有害。造成严重皮肤灼伤和眼损伤。可能造成皮肤过敏反应。

吸入致命。吸入可能导致过敏或哮喘病症状或呼吸困难。可能造成呼吸道刺激。可能造成遗传性缺陷。可能致癌。

怀疑对生育能力或胎儿造成伤害。长期或反复接触会对器官造成损害。对水生生物有毒并具有长期持续影响。

GHS危险性类别

氧化性液体

类别 1 金属腐蚀物: 类别 1

急性毒性 (经口)

类别 3

急性毒性 (吸入)

类别 2

急性毒性 (经皮)

类别 4

皮肤腐蚀/刺激

类别 1A

严重眼睛损伤/眼睛刺激性

类别 1 呼吸道致敏: 类别 1

皮肤致敏

类别 1

生殖细胞致突变性

类别 1B

致癌性	类别 1A
生殖毒性	类别 2
特异性靶器官系统毒性（一次 接触）：类别 3 (呼吸道刺激) 特异性靶器官系统毒性（反复 接触）：类别 1	
急性（短期）水生危害	类别 2
长期水生危害	类别 2

GHS标签要素

象形图



信号词

危险

危险性说明

H271 可能引起燃烧或爆炸； 强氧化剂。H290 可能腐蚀金属。
H301 吞咽会中毒。H312 皮肤接触有害。H314 造成严重皮肤灼伤和眼损伤。H317 可能造成皮肤过敏反应。H330 吸入致命。
H334 吸入可能导致过敏或哮喘病症状或呼吸困难。H335 可能造成呼吸道刺激。H340 可能造成遗传性缺陷。H350 可能致癌。H361 怀疑对生育能力或胎儿造成伤害。H372 长期或反复接触会对器官造成损害。H411 对水生生物有毒并具有长期持续影响。

防范说明

预防措施

- P201 使用前取得专用说明。
- P202 在阅读并明了所有安全措施前切勿搬动。
- P210 远离热源。
- P220 避开/贮存处远离服装/可燃材料。
- P221 采取一切防范措施，避免与可燃物混合。
- P234 只能在原容器中存放。
- P260 不要吸入烟雾或蒸气。
- P264 作业后彻底清洗皮肤。
- P270 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。
- P271 只能在室外或通风良好之处使用。
- P272 受沾染的工作服不得带出工作场地。
- P273 避免释放到环境中。
- P280 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。
- P283 穿防火/阻燃服装。
- P284 [在通风不足的情况下]戴呼吸防护装置。

事故响应

- P301 + P310 + P330 如误吞咽：立即呼叫急救中心/医生。漱口。

P301 + P330 + P331 如误吞咽：漱口。不要诱导呕吐。

P303 + P361 + P353 如皮肤（或头发）沾染：立即脱掉所有沾污的衣物。用水清洗皮肤/淋浴。

P304 + P340 + P310 如误吸入：将人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适体位。立即呼叫急救中心/医生。

P305 + P351 + P338 + P310 如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。继续冲洗。立即呼叫急救中心/医生。

P306 + P360 如沾染衣服：立即用水充分冲洗沾染的衣服和皮肤，然后脱掉衣服。

P308 + P313 如接触到或有疑虑：求医/就诊。

P333 + P313 如发生皮肤刺激或皮疹：求医/就诊。

P342 + P311 如有呼吸系统病症：呼叫急救中心/医生。

P362 + P364 脱掉沾污的衣服，清洗后方可重新使用。

P370 + P378 火灾时：使用干砂、干粉或抗溶泡沫灭火。

P371 + P380 + P375 在发生大火和大量泄漏：撤离现场。因有爆炸危险，须远距离救火。

P390 吸收溢出物，防止材料损坏。

P391 收集溢出物。

储存

P403 + P233 存放在通风良好的地方。保持容器密闭。

P405 存放处须加锁。

P406 贮存于抗腐蚀/带抗腐蚀衬里的容器中。

废弃处置

P501 将内装物/容器送到批准的废物处理厂处理。

简化了的小包装标签 (<= 125 ml)

象形图



信号词

危险

危险性说明

H271 可能引起燃烧或爆炸；强氧化剂。

H290 可能腐蚀金属。

H301 吞咽会中毒。

H312 皮肤接触有害。

H314 造成严重皮肤灼伤和眼损伤。

H317 可能造成皮肤过敏反应。

H330 吸入致命。

H334 吸入可能导致过敏或哮喘病症状或呼吸困难。

H335 可能造成呼吸道刺激。

H340 可能造成遗传性缺陷。

H350 可能致癌。

H361 怀疑对生育能力或胎儿造成伤害。

H372 长期或反复接触会对器官造成损害。

H411 对水生生物有毒并具有长期持续影响。

防范说明

无

物理和化学危险

可能引起燃烧或爆炸； 强氧化剂。 可能腐蚀金属。

健康危害

吞咽会中毒。 吸入致命。 皮肤接触有害。 造成严重皮肤灼伤和眼损伤。 造成严重眼损伤。 吸入 可能导致过敏或哮喘病症状或呼吸困难。

可能造成皮肤过敏反应。 可能造成遗传性缺陷。 可能致 癌。 怀疑对生育能力或胎儿造成伤害。 可能造成呼吸道刺激。

长期或反复接触会对器官造成损 害。

环境危害

对水生生物有毒。 对水生生物有毒并具有长期持续影响。

GHS未包括的其他危害

未见报道。

第3部分 成分/组成信息

物质/混合物混合物

化学文摘登记号(CAS No.)未指定

化学品名称	分类	CAS No.	浓度或浓度范围
硫酸	—	7664-93-9	>= 30
- < 50 三氧化铬(vi)	—	1333-82-0	>= 20

第4部分 急救措施

一般的建议

急救人员需自我保护。 向到现场的医生出示此安全技术说明书。

吸入

吸入之后:将伤者移到空气新鲜处. 立即就医. 如果呼吸停止: 立即施行机械呼吸, 如有需要也使用氧气.

皮肤接触

在皮肤接触的情况下: 立即除去/ 脱掉所有沾污的衣物。 用水 清洗皮肤/淋浴。 立即呼叫医生。

眼睛接触

眼睛接触之后:以大量清水洗去. 立刻联络眼科医生. 取下隐形眼镜。

食入

如果吞食: 让伤者饮水(最多 2 杯), 立即向医生求助.

如无法在1 小时内得到医疗照顾, 在此例外情况下, 给予催吐(仅在伤者意识 清楚状况下), 服用活性炭(配制: 以20-40克 配成10%浆状)并 尽速就医. 勿尝试中和.

最重要的症状和健康影响

最重要的已知症状及作用已在标签（参见章节2.2）和/或章节 11中介绍

对保护施救者的忠告

有关个人防护,请看第8部分。

对医生的特别提示

无数据资料

第5部分 消防措施

灭火方法及灭火剂

根据当时情况和周围环境采用适合的灭火措施。

不合适的灭火剂

对于本物质/混合物，未规定对灭火剂的限制。

特别危险性

不可燃。因释放氧气而有助燃效果. 周围火源可能引发释放危害性蒸气.

有害燃烧产物

硫氧化物 铬的氧化物

特殊灭火方法

喷水压制气体/蒸气/雾滴。防止消防水污染地表和地下水系统。

消防人员的特殊保护装备

未着个人呼吸装置人员不可进入危险区域内. 保持安全距离并穿 上适当的保护衣物, 避免接触皮肤.

第6部分 泄漏应急处理

人员防护措施、防护装备和应 急处置程序：对非应急人员的建议 不要吸入蒸气、气溶胶。避免物质接触. 保证充分的通风。

疏散危险区域，遵守应急程序，征求专家意见。对紧急情况处理人员的建议: 有关个人防护,请看第8部分。

环境保护措施

不要让产品进入下水道。

泄漏化学品的收容、清除方法 及所使用的处置材料：盖住下水道。收集、围堵、抽出泄漏物。遵守可能适用的材料限制(见7和10部分)。

以液体吸收材料 吸收, 并依化学废弃物处理. 清理受影响的环境.

第7部分 操作处置与储存

操作处置

有关预防措施，请参见章节2.2。防火防爆的建议：远离明火、热的表面和点火源。

安全处置注意事项

在通风橱下操作。 勿吸入物质/混合物。 避免生成蒸气或烟雾. 防止接触禁配物：金属

储存

安全储存条件：禁用金属容器. 储存注意事项：紧闭. 将此物质贮存在能锁住的地方、或只有资格或获得批准的人才能进入的地方。
仅能单独或与其它氧化性物质一起包装或储存, 避开火源与热 源.

第8部分 接触控制和个体防护

危害组成及职业接触限值

组分	CAS No.	数值的类型	控制参数 / 容许	依据
—	—	—	(接触形式)	浓度
硫酸	7664-93-9	PC-TWA	1 mg/m3	GBZ 2.1- 2007
硫酸	7664-93-9	PC-STEEL	2 mg/m3	其他信息: G1 - 确认人类致癌物 GBZ 2.1- 2007
硫酸	7664-93-9	TWA (胸部 颗粒物)	0.2 mg/m3	其他信息: G1 - 确认人类致癌物 ACGIH
三氧化铬(vi)	1333-82-0	PC-TWA	0.05 mg/m3 (铬)	GBZ 2.1- 2007
三氧化铬(vi)	1333-82-0	TWA (可吸入颗粒物)	0.0002 mg/m3	其他信息: G1 - 确认人类致癌物, 敏 ACGIH
三氧化铬(vi)	1333-82-0	STEEL (可吸入颗粒物)	0.0005 mg/m3	ACGIH

0.2 mg/m3 ACGIH

三氧化铬(vi) 1333-82-0 PC-TWA 0.05 mg/m3 (铬) GBZ 2.1- 2007

其他信息 G1 - 确认人类致癌物, 敏 TWA (可吸入颗粒物)

0.0002 mg/m3 ACGIH

STEEL (可吸入颗粒物)

0.0005 mg/m3 ACGIH

工程控制 无数据资料

个体防护装备

呼吸系统防护

在蒸气/烟雾生成时需要.

我们对过滤呼吸防护的建议基于以下标准

DIN EN 143、DIN 14387 及与所用呼吸防护装置相关的其他附带标准。

推荐的过滤器类型

过滤器类型 ABEK

企业管理者必须要按照呼吸保护器设备的生产商提供的说明书来维护，清洁和 测试这些设备。 这些措施必须正确地文件化。

眼面防护

请使用经官方标准如NIOSH (美国) 或 EN 166(欧盟) 检测与批准的设备防护眼部。 紧密贴合的防护眼罩

皮肤和身体防护

穿防护服

第9部分 理化特性

外观与性状	液体
颜色	无数据资料
气味	无数据资料
气味阈值	无数据资料
pH值	无数据资料
熔点	无数据资料
沸点/沸程	无数据资料
闪点	无数据资料
蒸发速率	无数据资料
易燃性(固体,气体)	无数据资料
易燃性（液体）	无数据资料
燃烧速率	无数据资料
爆炸上限 / 易燃上限	无数据资料
爆炸下限 / 易燃下限	无数据资料
蒸气压	无数据资料
蒸气密度	无数据资料
相对密度	无数据资料

密度	1.2976 克/cm3
水溶性	无数据资料
正辛醇/水分配系数	无数据资料
自燃温度	无数据资料
分解温度	无数据资料
动力黏度	无数据资料
运动黏度	无数据资料
流动时间	无数据资料
爆炸特性	非爆炸物。
氧化性	无
粒子特性	无数据资料
粒径	无数据资料

第10部分 稳定性和反应性

反应性	无数据资料
稳定性	本产品标准环境条件下 (室温)化学性质稳定。
危险反应	无数据资料
应避免的条件	无数据提供
禁配物	金属
危险的分解产物	当起火时:见第五节灭火措施

第11部分 毒理学信息

11.1 毒理学影响的信息

混合物 急性毒性	
经口	无数据资料
急性毒性估计值 吸入 - 4 h - 0.255 mg/l - 粉尘/烟雾(计算方法)	
症状	黏膜刺激, 咳嗽, 呼吸短促, 可能的破坏:, 破坏呼吸道
急性毒性估计值 经皮 - 1,501 mg/kg (计算方法)	
皮肤腐蚀/刺激	
无数据资料	

严重眼睛损伤/眼刺激

备注

混合物可导致严重眼部伤害。 目盲的危险!

呼吸或皮肤过敏

若吸入混合物可能造成过敏、气喘或呼吸困难。 混合物可能造成皮肤过敏反应。

生殖细胞致突变性

无数据资料

致癌性

无数据资料

生殖毒性

无数据资料

特异性靶器官系统毒性（一次接触）

无数据资料

特异性靶器官系统毒性（反复接触）

无数据资料

吸入危害

无数据资料

11.2 附加说明

据我们所知，此化学，物理和毒性性质尚未经完整的研究。

组分 硫酸 急性毒性 LD50 经口 - 大鼠 - 雄性和雌性 - 2,140 mg/kg

备注

(ECHA)

吸入

无数据资料

经皮

无数据资料

皮肤腐蚀/刺激

皮肤 - 家兔

结果

对组织体有剧烈的腐蚀和破坏。

备注

(IUCLID)

严重眼睛损伤/眼刺激

备注

造成严重眼损伤。

呼吸或皮肤过敏

无数据资料

生殖细胞致突变性

测试类型

Ames试验 测试系统: Salmonella typhimurium

结果

阴性

备注

(HSDB)

致癌性

无数据资料

生殖毒性

无数据资料

特异性靶器官系统毒性（一次接触）

无数据资料

特异性靶器官系统毒性（反复接触）

无数据资料

吸入危害

无数据资料 三氧化铬(vi) 急性毒性 LD50 经口 - 大鼠 - 雄性和雌性 - 52 mg/kg (OECD测试导则401) 急性毒性估计值 吸入 - 0.051 mg/l - 粉尘/烟雾 (专家判断) 急性毒性估计值 经皮 - 300.1 mg/kg (专家判断)

皮肤腐蚀/刺激

皮肤 - 家兔

结果 腐蚀性 - 0.5 h

备注 (ECHA)

严重眼睛损伤/眼刺激

眼睛 - 家兔

结果 引致灼伤。

备注 (ECHA) 造成严重眼损伤。

呼吸或皮肤过敏

吸入可能导致过敏或哮喘病症状或呼吸困难。

贴肤测试 - 人

结果 阳性

备注 (IUCLID) 可能造成皮肤过敏反应。

生殖细胞致突变性

可能造成遗传性缺陷。

测试类型 Ames试验

结果 阳性

备注 (IUCLID)

致癌性

致癌性 - 在动物实验中致癌. (Lit.) 可能致癌。从人类流行病学研究中得到的正面证据。

生殖毒性

怀疑对生育能力造成伤害。

特异性靶器官系统毒性（一次接触）

可能造成呼吸道刺激。 - 呼吸系统

特异性靶器官系统毒性（反复接触）

吸入 - 长期或反复接触会对器官造成损害。

吸入危害

无数据资料

第12部分 生态学信息

生态毒性

组分:

硫酸:

对水蚤和其他水生无脊椎动物 的毒性 : EC50 (Daphnia magna (水蚤)): > 100 mg/l	
终点	活动抑制
暴露时间	48 h
测试类型	静态试验 分析监控: 是
方法	OECD测试导则202 GLP: 是
对藻类/水生植物的毒性	
ErC50 (Desmodesmus subspicatus (绿藻)): > 100 mg/l	
暴露时间	72 h
测试类型	静态试验 分析监控: 是
方法	OECD测试导则201 GLP: 是 生态毒理评估 急性水生危害: 本品没有已知的生态毒性影响。
长期水生危害	
本品没有已知的生态毒性影响。	

三氧化铬(vi):

对鱼类的毒性	
LC50 (Pimephales promelas (肥头鲦鱼)): 33.2 mg/l	
暴露时间	96 h 分析监控: 是
备注	(与类似产品比较) (ECHA) 对水蚤和其他水生无脊椎动物 的毒性 : EC50 (Daphnia magna (水蚤)):0.035 mg/l
暴露时间	48 h 分析监控: 是
备注	(ECHA) M-因子 (急性水生危害): 1
对鱼类的毒性 (慢性毒性)	
NOEC (Poecilia reticulata (古比鱼)): 3.5 mg/l 终点: 死亡率	
暴露时间	28 d 分析监控: 是
备注	(ECHA)

对水溞和其他水生无脊椎动物 的毒性 (慢性毒性) : NOEC (Daphnia magna (水溞)): 18 mg/l	
终点	死亡率
暴露时间	21 d 分析监控: 是
备注	(ECHA) M-因子 (长期水生危害): 1 生态毒理评估
长期水生危害	对水生生物毒性极大并具有长期持续影响。

持久性和降解性

组分:

硫酸:

生物降解性	备注: 这种用于测定生物降解性的方法不适用于无机化合物。
-------	------------------------------

三氧化铬(vi):

生物降解性	备注: 这种用于测定生物降解性的方法不适用于无机化合物。
-------	------------------------------

生物蓄积潜力

组分:

硫酸:

正辛醇/水分配系数	备注: 不适用于无机物。
-----------	--------------

三氧化铬(vi):

生物蓄积	备注: 无数据资料
------	-----------

正辛醇/水分配系数	备注: 不适用于无机物。
-----------	--------------

土壤中的迁移性

组分:

三氧化铬(vi):

土壤中的稳定性	备注: 无数据资料
---------	-----------

其他环境有害作用

组分:

硫酸:

PBT和vPvB的结果评价	物质不符合(EC)法规第1907/2006号附录XIII中规定的PBT 或vPvB标准。
---------------	--

其它生态信息：生物效果:

因为pH值的变动会产生有害影响. 在稀释状况下仍有腐蚀性. 不会导致生物缺氧. 大量进入水中或泥土中会对饮用水造成危害.

在废水处理场中可能发生中和. 避免排放到周围环境中。

第13部分 废弃处置

处置方法	
废弃化学品	将剩余的和不可回收的溶液交给有许可证的公司处理。

第14部分 运输信息

国际法规	空运(IATA-DGR)
UN/ID编号	UN 3098
联合国运输名称	Oxidizing liquid, corrosive, n.o.s.
(chromium	trioxide, sulphuric acid)
类别	5.1
次要危险性	8
包装类别	II
标签	Division 5.1 - Oxidizing substances, Class 8 - Corro- sive: sub stances
包装说明(货运飞机)	554
包装说明(客运飞机)	550
海运(IMDG-Code)	
联合国编号	UN 3098
联合国运输名称	OXIDIZING LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.
(chromium	trioxide, sulphuric acid)
类别	5.1
次要危险性	8
包装类别	II
标签	5.1 (8)
EmS 表号	F-A, S-Q
海洋污染物（是/否）	是
按《MARPOL2026公约》附则II和IBC 规则	不适用于供应的产品。
国内法规	

JT/T	617
联合国编号	UN 3098
联合国运输名称	氧化性液体， 腐蚀性， 未另作规定的 (三氧化铬(vi),: 硫酸)
类别	5.1
次要危险性	8
包装类别	II
标签	5.1 (8)
对环境有害	否

特殊防范措施 本文提供的运输分类仅供参考，纯粹基于本安全技术说明书中所描述的未包装材料的性质。
运输 分类可能因运输方式、包装尺寸和区域或国家法规的不同而有所不同。

第15部分 法规信息

专门对此物质或混合物的安全，健康和环境的规章 / 法规

适用法规

其它的规定

请注意废物处理也应该满足当地法规的要求。

第16部分 其他信息

产品涉及的缩略语说明

- AIIC - 澳大利亚工业化学品清单
- ANTT - 巴西国家陆路运输机构
- ASTM - 美国材料实验协会
- bw - 体重
- CMR - 致癌、致突变性或生殖毒性物质
- DIN - 德国标准化学会
- DSL - 加拿大国内化学物质名录
- ECx - 引起x%效应的浓度
- ELx - 引起x%效应的负荷率
- EmS - 应急措施
- ENCS - 日本现有和新化学物质名录
- ErCx - 引起x%生长效应的浓度
- ERG - 应急指南
- GHS - 全球化学品统一分类和标签制度
- GLP - 良好实验室规范
- IARC - 国际癌症研究机构
- IATA - 国际航空运输协会
- IBC - 国际散装运输危险化学品船舶构造和设备规则
- IC50 - 半抑制浓度
- ICAO - 国际民用航空组织
- IECSC - 中国现有化学物质名录
- IMDG - 国际海运危险货物
- IMO - 国际海事组织

ISHL - 日本工业安全与健康法案
ISO - 国际标准化组织
KECI - 韩国现有化学物质名录
LC50 - 测试人群半数致死浓度
LD50 - 测试人群半数致死量（半数致死量）
MARPOL - 国际防止船舶造成污染公约
n.o.s. - 未另列明的
Nch - 智利认证
NO(A)EC - 无可见（有害）作用浓度
NO(A)EL - 无可见（有害）作用剂量
NOELR - 无可见作用负荷率
NOM - 墨西哥安全认证
NTP - 国家毒理学规划处
NZIoC - 新西兰化学物质名录
OECD - 经济合作与发展组织
OPPTS - 污染防治、杀虫剂和有毒物质办公室
PBT - 持久性、生物累积性和毒性的物质
PICCS - 菲律宾化学品与化学物质名录
(Q)SAR - （定量）结构—活性关系
REACH - 欧洲议会和理事会关于化学品的注册、评估、授权和限制法规 (EC) 1907/2006 号
SADT - 自加速分解温度
SDS - 安全技术说明书
TCSI - 台湾既有化学物质清册
TDG - 危险货物运输
TECI - 泰国既有化学物质清单
TSCA - 美国有毒物质控制法
UN - 联合国
UNRTDG - 联合国关于危险货物运输的建议书
vPvB - 高持久性和高生物累积性物质
WHMIS - 工作场所危险品信息系统

免责声明

东莞市乔科化学有限公司在本SDS中全面真实地提供了所有相关资料，但我们并不能保证其绝对的广泛性和精确性。本SDS只为那些受过适当专业训练并使用该产品的有关人员提供对该产品的安全预防资料。获取该SDS的个人使用者，在特殊使用条件下，必须对本SDS的适用性作出独立的判断。在特殊的使用场合下，由于使用本SDS所导致的伤害，东莞市乔科化学有限公司将不负任何责任。